



## 7\*24 码流监控软件

- 完全符合TR 101 290 1/2/3级码流监控标准
- 用户可自定义模板匹配
- 码流分析长周期日志功能

### 技术特点

- 同时监控多个DVB传输流
- TR 101 290一致性测试:
  - . 1, 2, 3级码流监控 (带buffer分析功能)
  - . PCR AC, FO, DR 和 OJ
  - . MGB比特测量
- 模板匹配: 检测TS、Services、Service Components和tables的属性
- 码流录制功能。支持前置或后置缓冲器触发、用户预置触发、违例触发
- 详细的统计信息:
  - . 最小/最大/平均波特率
  - . PCR统计: AC, FO, DR 和 OJ
  - . 延迟因素和丢包 (MDI)
- 对每个被监控码流作事件日志存储(正确的和错误的)
- 对每个日志事件作UDP告示
- 提供SOAP和SNMP接口, 支持远程控制 and 自动访问录制码流文件、统计信息和事件日志
- 容易与第三方监控系统集成
- Web界面支持: 所有状态指示、远程配置、访问事件日志和统计信息



- 配置工具, 容易创建TR 101 290和模板适配配置文件
- 通过IP传输被监控码流以便远程实时观察和分析 (与DTA-160一起使用)

### 应用实例

- 通 7\*24 网络监控
- 自动化设备测试和认证
- QoS 保持: 早发现错误
- SLA 监控

### 支持的输入卡

信号类型	支持的卡
DVB-ASI	DTA-145,DTA-160/2160, DTA-2144/2145,DTA-225/245
DVB-S/S2	DTA-2137
DVB-T	DTA-2135
QAM	DTA-2136/2139
TS-Over-IP	DTA-160/2160

类型	描述
DTC-320	交互式码流分析软StreamXpert

### 主要特征

参数	值
同时监控的最大码流数@码率 (64位四核@3GHz, 8GB内存)	20x MPTS @ 75Mbps 50x MPTS @ 30Mbps 250x SPTS @ 6Mbps
平台	32/64位Win XP/2k3/Vista/2k8/7

### 订购信息

类型	描述
DTC-720-nPT	Xpect监控, n点 每音频SPTS需要1/4点; 每TV SPTS需要1/2点; 每MPTS需要4点



DekTec China

深圳(总部): 福田区竹子林五路达濠大厦 B202, Tel: 0755-83713400~02, Fax: 0755-8371 3403  
 北京: 海淀区马甸桥东路 19 号金澳国际中心 1017, Tel: 5721 1511, Fax: 010-8220 7039  
 上海: 徐汇区钦江路 123 号 401 室, Tel: 021-5426 5206, Fax: 021-5426 5207  
 香港: 九龙长沙湾道 72 号昌明大厦 8/F B 室 Tel: +852-6913 2064, Fax: +852-2319 5168  
 Email: [sales-sz@dtvcore.com](mailto:sales-sz@dtvcore.com) [sales-bj@dtvcore.com](mailto:sales-bj@dtvcore.com) [sales-sh@dtvcore.com](mailto:sales-sh@dtvcore.com);  
[sales@dtvcore.com](mailto:sales@dtvcore.com)  
 Web: [www.dektec.cn](http://www.dektec.cn)