

## PCI 双通道 ASI 码流卡

- 两路独立的ASI输出
- 半高或低挡板PCI卡
- 市场非常具有竞争力的产品

### 技术特点

- 实现2路独立的ASI码流播放
- 每个端口可以承载高达214Mbps的DVB-ASI码流
- 可以设定第二路为第一路的副输出,从而实现双缓冲功能
- PCI插槽, 根据需求可用半高或全高挡板
- 硬件实现空包插入
- 连续模式和冲击模式 (continuous/Burst)
- 内置PCI总线主模式控制器, 降低CPU资源的使用
- DMA冲击模式数据传送, 降低PCI总线占用时间
- 免费提供驱动和SDK (DTAPI), 支持32位和64位Windows, Linux



### 应用实例

- 通用性 PCI 卡型 ASI 码流播放器
- 和 StreamXpress 播放软件一起使用:组成低成本的码流发生器

### 技术规格

参数	值
连接头	1x75 Ω BNC*2
输入损耗	≥15dB
缓存	16MB/channel
PCI	PCI插槽
ASI	DVB-ASI (coax) EN50083-9 0 to 214 Mbps Resolution <1 bps
操作系统	XP/2k3/Vista/2k8/ Win7/Win8/10, Linux 2.6

### 处理器要求

Core i5 minimum  
Core i7 recommended  
Or equivalent AMD CPUs

### 订购信息

产品型号	描述
DTA-105-SP	双路独立的ASI码流播出卡,含播放软件StreamXpress